



Neo / Neo+ Office

Lampadaire

Sortez de la matrice d'éclairage ordinaire et entrez dans une toute nouvelle dimension de la lumière. Sortez votre espace de l'obscurité et laissez-vous séduire par le choix entre NEO et NEO+. Les deux variantes garantissent toujours un éclairage conforme aux normes pour les environnements de bureau. Mais avec NEO+, vous atteignez le plus haut niveau d'anti-éblouissement : Avec une luminance de moins de 1'500 cd/m², NEO+ est le choix idéal pour les tâches visuelles particulièrement exigeantes. Choisissez votre voie avec le pied en U marquant ou le pied en T solide et ancrez solidement votre univers lumineux dans la réalité. NEO est équipé pour l'avenir. Grâce au MDA 3.0 embarqué, le luminaire est déjà préparé de série pour la solution IoT MyData Analysis. Plongez dans un monde de lumière qui vous changera. NEO - la clé de votre avenir éclairé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Lampadaire design avec optique microprismatique CLD+ pour une protection anti-éblouissement idéale

Haute efficacité du luminaire atteignant 162 lm/W

Configuration possible via l'application web «Flash MyLight»

Technologie de Smart Lighting : ALONE at WORK®

SPÉCIFICATIONS

Flux lumineux du luminaire 12'200 lm / 12'800 lm

Rayonnement direct-indirect (17%/83%)

Haut eur : 2000 mm

Températures de couleur : 3000 K, 4000 K

Couleurs du boîtier : blanc, noir, argent

Appareillage intégré

DOMAINES D'APPLICATION

Office & Education: bureaux, bureaux paysagers, Homeoffice, salles de formation, salles de réunion, salles de réception, salles d'attente, bibliothèques

Neo / Neo+ Office






NEO OFFICE ≤ 3000 CD/M²

230V



IP20

650°C



Numéro d'article	Info	Couleur / Finish	pied	Élément de commande	☒	⊕
NEO T LED12200-830 BK OIF CH 2010.0481	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T	sans commande	A, B, F	1
NEO T LED12200-830 BK OIF EU 2010.0482	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T	sans commande	A, B, F	1
NEO T LED12200-830 BK IF1C CH 2010.0489	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, J	1
NEO T LED12200-830 BK IF1C EU 2010.0490	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, J	1
NEO T LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0497	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, M	1
NEO T LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0498	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, M	1
NEO T LED12200-830 SR OIF CH 2010.0449	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T	sans commande	A, B, G	1
NEO T LED12200-830 SR OIF EU 2010.0450	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T	sans commande	A, B, G	1
NEO T LED12200-830 SR IF1C CH 2010.0457	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, I	1
NEO T LED12200-830 SR IF1C EU 2010.0458	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, I	1
NEO T LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0465	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, L	1
NEO T LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0466	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, L	1
NEO T LED12200-830 WH OIF CH 2010.0417	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T	sans commande	A, B, N	1
NEO T LED12200-830 WH OIF EU 2010.0418	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T	sans commande	A, B, N	1
NEO T LED12200-830 WH IF1C CH 2010.0425	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, H	1
NEO T LED12200-830 WH IF1C EU 2010.0426	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, H	1
NEO T LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0433	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, K	1
NEO T LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0434	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, K	1
NEO T LED12800-840 BK OIF CH 2010.0485	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T	sans commande	A, B, G	1
NEO T LED12800-840 BK OIF EU 2010.0486	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T	sans commande	A, B, G	1
NEO T LED12800-840 BK IF1C CH 2010.0493	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, J	1
NEO T LED12800-840 BK IF1C EU 2010.0494	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T	avec élément de commande (1 canal) sur la tige	A, D, J	1
NEO T LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0501	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, M	1
NEO T LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0502	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T	avec élément de commande (2 canaux) sur la tige	A, D, M	1
NEO T LED12800-840 SR OIF CH 2010.0453	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T	sans commande	A, B, F	1

NEO T LED12800-840 SR 0IF EU 2010.0454	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T sans commande	A, B, F 1
NEO T LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0461	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, D, I 1
NEO T LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0462	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, D, I 1
NEO T LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0469	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, D, L 1
NEO T LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0470	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, D, L 1
NEO T LED12800-840 WH 0IF CH 2010.0421	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T sans commande	A, B, N 1
NEO T LED12800-840 WH 0IF EU 2010.0422	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T sans commande	A, B, N 1
NEO T LED12800-840 WH IFIC CH 2010.0429	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, D, H 1
NEO T LED12800-840 WH IFIC EU 2010.0430	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, D, H 1
NEO T LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0437	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, D, K 1
NEO T LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0438	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, D, K 1
NEO U LED12200-830 BK 0IF CH 2010.0479	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U sans commande	A, C, F 1
NEO U LED12200-830 BK 0IF EU 2010.0480	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U sans commande	A, C, F 1
NEO U LED12200-830 BK IFIC CH 2010.0487	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, J 1
NEO U LED12200-830 BK IFIC EU 2010.0488	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, J 1
NEO U LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0495	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, M 1
NEO U LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0496	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, M 1
NEO U LED12200-830 SR 0IF CH 2010.0447	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U sans commande	A, C, G 1
NEO U LED12200-830 SR 0IF EU 2010.0448	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U sans commande	A, C, G 1
NEO U LED12200-830 SR IFIC CH 2010.0455	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, I 1
NEO U LED12200-830 SR IFIC EU 2010.0456	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, I 1
NEO U LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0463	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, L 1
NEO U LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0464	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, L 1
NEO U LED12200-830 WH 0IF CH 2010.0415	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U sans commande	A, C, N 1
NEO U LED12200-830 WH 0IF EU 2010.0416	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U sans commande	A, C, N 1
NEO U LED12200-830 WH IFIC CH 2010.0423	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, H 1
NEO U LED12200-830 WH IFIC EU 2010.0424	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, H 1
NEO U LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0431	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, K 1
NEO U LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0432	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, K 1
NEO U LED12800-840 BK 0IF CH 2010.0483	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U sans commande	A, C, G 1
NEO U LED12800-840 BK 0IF EU 2010.0484	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U sans commande	A, C, G 1
NEO U LED12800-840 BK IFIC CH 2010.0491	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, J 1
NEO U LED12800-840 BK IFIC EU 2010.0492	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, J 1
NEO U LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0499	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, M 1
NEO U LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0500	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, M 1
NEO U LED12800-840 SR 0IF CH 2010.0451	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U sans commande	A, C, F 1
NEO U LED12800-840 SR 0IF EU 2010.0452	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U sans commande	A, C, F 1
NEO U LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0459	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, I 1
NEO U LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0460	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, I 1
NEO U LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0467	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, L 1
NEO U LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0468	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, L 1

NEO U LED12800-840 WH 0IF CH 2010.0419	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U sans commande	A, C, N 1
NEO U LED12800-840 WH 0IF EU 2010.0420	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U sans commande	A, C, N 1
NEO U LED12800-840 WH IF1C CH 2010.0427	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, H 1
NEO U LED12800-840 WH IF1C EU 2010.0428	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U avec élément de commande [1 canal] sur la tige	A, E, H 1
NEO U LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0435	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, K 1
NEO U LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0436	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, E, K 1

Neo / Neo+ Office




NEO+ OFFICE ≤ 1500 CD/M²

230V



IP20

650°C



Numéro d'article	Info	Couleur / Finish pied	Élément de commande	
NEO+ T LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0473	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, F 1
NEO+ T LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0474	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, F 1
NEO+ T LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0441	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, E 1
NEO+ T LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0442	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, E 1
NEO+ T LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0409	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, D 1
NEO+ T LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0410	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, D 1
NEO+ T LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0477	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, F 1
NEO+ T LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0478	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, F 1
NEO+ T LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0445	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, E 1
NEO+ T LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0446	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, E 1
NEO+ T LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0413	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, D 1
NEO+ T LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0414	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en T avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, B, D 1
NEO+ U LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0471	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, F 1
NEO+ U LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0472	12200 lm 3000 K warm white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, F 1
NEO+ U LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0439	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, E 1
NEO+ U LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0440	12200 lm 3000 K warm white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, E 1
NEO+ U LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0407	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, D 1
NEO+ U LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0408	12200 lm 3000 K warm white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, D 1
NEO+ U LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0475	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, F 1
NEO+ U LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0476	12800 lm 4000 K neutral white	noir	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, F 1
NEO+ U LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0443	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, E 1
NEO+ U LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0444	12800 lm 4000 K neutral white	argent	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, E 1
NEO+ U LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0411	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, D 1
NEO+ U LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0412	12800 lm 4000 K neutral white	blanc	pied en U avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	A, C, D 1

Accessoires Neo / Neo+ Office

1



2010.1880

EQP COMMOD AAW NEO

Module de communication Neo

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm