

meet table

sedus

Une gamme de tables performante à utiliser dans les cantines, les cafés et les zones de séminaire. Associées aux meet table over easy, les tables hautes peuvent former une combinaison de tables unique.



Table de bistro à partir de 669.-



Table haute à partir de 669.-



Table haute pliante à partir de 686.-



Combinaison de tables composée de 2 tables hautes pliantes meet table et 1 over easy meet table à partir de 2.314.-



Sedus meet table

► Tables de bistro, tables hautes

Code	Mélamine	Mélamine likewood	Compact HPL	HPL II	Placage I	Placage II	Placage III
------	----------	-------------------	-------------	--------	-----------	------------	-------------



mt-332

Ø 700	1405	669.-	689.-	774.-	827.-	821.-	827.-	905.-
Ø 800	1410	685.-	713.-	811.-	862.-	856.-	862.-	974.-
Ø 900	1411	703.-	739.-	847.-	895.-	891.-	895.-	1.040.-



mt-332

700x700	1005	669.-	689.-	774.-	827.-	821.-	827.-	905.-
800x800	1015	685.-	713.-	811.-	862.-	856.-	862.-	974.-
900x900	1045	703.-	739.-	847.-	895.-	891.-	895.-	1.040.-



mt-333

Ø 700	1405	669.-	689.-	774.-	827.-	821.-	827.-	905.-
Ø 800	1410	685.-	713.-	811.-	862.-	856.-	862.-	974.-



mt-333

700x700	1005	669.-	689.-	774.-	827.-	821.-	827.-	905.-
800x800	1015	685.-	713.-	811.-	862.-	856.-	862.-	974.-



Piètement

noir	■ 103
gris aluminium	□ 119
blanc	□ 120
chromé, piètement à branches poli	□ 110 113.-

Vous trouverez des informations sur les finitions des plateaux dans la matrice des surfaces à la page « Surfaces ».

Accessoires

Patins feutre	□ 6014	12.-
---------------	--------	------



Sedus meet table

► Table haute pliante, plateau de liaison over easy

Code	Mélamine	Mélamine likewood	Compact HPL	HPL II	Placage I	Placage II	Placage III
------	----------	-------------------	-------------	--------	-----------	------------	-------------



mt-334

Ø 600	1404	686.-	702.-	773.-	809.-	797.-	809.-	871.-
Ø 700	1405	704.-	728.-	809.-	843.-	832.-	843.-	921.-



mt-323 pour deux

mt-334/1405

1900x900

3601

906.-



mt-323 pour trois

mt-334/1405

2315x1630

3602


1.530.-

Accessoires

Sans découpes de plateau [mt-323]

□ 6124

Vous trouverez des informations sur les finitions des plateaux dans la matrice des surfaces à la page « Surfaces ».



Sedus meet table Equipment

► Tables de bistro, tables hautes

Système de structure	<ul style="list-style-type: none">- Colonne acier avec piétement à branches en aluminium [4 embases]- Diamètre de colonne acier 60 mm, épaisseur de paroi 2 mm- Colonne acier et piétement à branches en aluminium peinture époxy [noir, blanc, gris aluminium] ou colonne acier chromée et piétement à branches en aluminium poli- Patins synthétiques en polypropylène pour sols mous, en option, patins en feutre pour sols durs- Tables de bistro : hauteur de table 730 mm [panneau de fibres compact], 740 mm [panneau de particules]- Tables hautes : hauteur de table 1110 mm [panneau de fibres compact], 740 mm [panneau de particules]
Surfaces	<ul style="list-style-type: none">- Plateau de table 12 mm en fibres compact, bords noirs chanfreinés à 30°, couleur blanc [T14]- Au choix panneau de fines particules triple couche de 19 mm en :- 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois [surface répondant à la norme EN 14322]. Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.- 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau- 3. HPL surface soft touch : La surface mate « soft touch » est un stratifié à base de résines durcissables. Lors de sa fabrication, la couche supérieure - constituée de papier - fait l'objet d'un laquage séparé puis est durcie au moyen d'un faisceau d'électrons. Il en résulte une surface douce aux propriétés anti-traces, caractérisée par sa haute résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs.- Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des finitions HPL blanc et noir, des placages en frêne blanc et noir, chêne couleur wengé et noyer foncé- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Au moment de la livraison, il se peut que le placage présente des différences significatives par rapport à la plaquette de finitions placage Sedus. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.- Tables carrées avec angles arrondis [rayon 50 mm]
Orientation du veinage placage/décor	<ul style="list-style-type: none">- Orientation longitudinale du décor et du placage
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 ans [voir conditions de garantie]

► Table haute pliante, plateau de liaison over easy

Système de structure	<ul style="list-style-type: none">- Table haute :- Piétement formé de trois pieds continus, coudés, en tube d'acier de précision [diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm], combinés à un discret ud en polyamide avec renfort de fibres de verre- Plateau rabattable, manipulation aisée- Pieds chromés, ud noir, patins en feutre- Hauteur de table 1120 mm [panneau de fibres compact], 1130 mm [panneau de particules]- Poids [Ø 700 mm], 12 kg [panneau de fibres compact], 10 kg [panneau de particules]
-----------------------------	---

Sedus meet table Equipment

Surfaces

- Table haute :
- Plateau de table 12 mm en fibres compact, bords noirs chanfreinés à 30°, couleur blanc [T14]
- Au choix panneau de fines particules triple couche de 19 mm en :
- 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois [surface répondant à la norme EN 14322]. Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
- 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
- 3. HPL surface soft touch : La surface mate « soft touch » est un stratifié à base de résines durcissables. Lors de sa fabrication, la couche supérieure - constituée de papier - fait l'objet d'un laquage séparé puis est durcie au moyen d'un faisceau d'électrons. Il en résulte une surface douce aux propriétés anti-traces, caractérisée par sa haute résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs.
- Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des finitions HPL blanc et noir, des placages en frêne blanc et noir, chêne couleur wengé et noyer foncé
- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Au moment de la livraison, il se peut que le placage présente des différences significatives par rapport à la plaquette de finitions placage Sedus. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
-
- Plateau de liaison over easy :
- Fibres compact, bords noirs, chanfrein 27° enveloppant sur la face en-dessous, épaisseur de plateau 19 mm
- Sélectionnable dans les coloris blanc pur [T14] et anthracite [T77]
- La surface du plateau des tables hautes est visible par des ouvertures de différentes tailles
- Taille des ouvertures pour mt-323/3601 : 1 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm ; pour mt-323/3602 : 2 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm

Orientation du veinage placage/décor

- Table haute : orientation longitudinale du décor et du placage

Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 [mt-334]
- Vous trouverez les certificats sous : www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-tables/#product-downloads



Distinctions de design

- iF product design award 2008 [mt-334]
- Red Dot Design Award 2008 [mt-334]



Garantie

- 5 ans [voir conditions de garantie]