

FERROFLEX AG
Ebnatstrasse 160
CH-8207 Schaffhausen
www.ferroflex.ch

FERROFLEX
Chemin du Devin 7
1510 Moudon



Adresse de facture
Orlati Logistique SA
Route de Bettens
1042 Bioley-Orjulaz

170.115 - D3
Orlati Logistique SA
Route de Bettens
1042 Bioley-Orjulaz

Bulletin de livraison

1304652984 / 4707627

Mode d'expéd	Franco	Date de livr.	17.01.2024	Date	16.01.2024
Voire no de telephon	+41 0848 767 767	Vendeur	Luis Filipe Barrondas dos An	Page	1 de 1
Contact cde	M Artur Rodrigues / +41 79 572 18 66	Tél direct	+41 79 214 75 75	Client	39936
Réf. commande	170.115 - D3 / Francesco	Toumée		Ordre	4707627

Pos.	No article Désignation	Qté cde	Quantité livrée	Solde
001	DIV3060_WERKSTATTEINRICHTUNG fiche pour convecteur Niveaux de puissance 5 Tension 220-240 V/50 Hz Poids: 11 kg Garantie 24 Mois (2 ans) HxLxP 265x450x348mm	20 Pce	20 Pce	
002	DIV3060_WERKSTATTEINRICHTUNG Convecteur électrique 2000W Reference 800603 Niveaux de puissance 5 Tension 220-240 V/50 Hz Poids: 11 kg Garantie 24 Mois (2 ans) HxLxP 265x450x348mm	20 Pce	20 Pce	

Long.largeur: 0.00 Plus gr. long.: 0.00 Poids total: 0.00 kg
Livraison selon nos CGV

Ferroflex AG
C/o Ferroflex Group SA
Ebnatstrasse 160
8207 Schaffhausen

Bulletin de livraison N° 240028

N / Référence: Semina Mehmedovic
Offre, Devis n°240028 du 16.01.2024
Confirmation de commande n°240028 du 16.01.2024
V / Référence: Commande 567042
M. Laurent Braichotte
Date: 17.01.2024

Description	Code	Quantité
- Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électronique. Régulation analogique. 800603 Résistance renforcée. Épaisseur : 10,2 cm. Classe 2. IP24. Garantie 2 ans(A). HxLxP 440x775x105mm, sans fiche		20 ✓
- Fiche électrique Suisse T12 Couleur : blanc	FICHE-CHB	20 ✓
- STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 1500.- HT - Livraison en bordure de trottoir	STANDARD	1

Adresse de livraison:

Orlati Logistique SA
170.115 - D3
Route de Bettens
1042 Bioley-Orjulaz

Utiliser BL client

Monsieur Artur Rodrigues :+41 79 572 18 66

Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables